BROPACK Schloßwiesenstr. 27 72175 Dornhan (Leinstetten)

ISO Containermodulmaße

ISO Container, die den Normen ISO 668 und ISO 6346 entsprechen, weisen die nachfolgenden Mindestabmessungen auf. Für die Abmessungen der Verpackung sind vor allem die lichten Maße der Türöffnungen zu berücksichtigen.
Sammelladungsverkehr = LCL-Container. Haus- zu-Haus Verkehr = FCL-Container

Bez. des Containers	*Innen- L*	*Abmessungen B*	*H*	*Tür- B*	*Öffnung H*	*Ladefläche In qm*	*Volumen In cbm*	*Nutzlast In KG*
1 AA 40 ft	11998	2330	2350	2286	2261	28	65,7	26280-27080
1 A 40 ft	11998	2330	2197	2286	2134	28	61,4	26280-27080
1 CC 20 ft	5867	2330	2350	2286	2264	13,7	32,1	17920-21950
1 C 20 ft	5867	2330	2197	2286	2134	13,7	30	18220-18620

Maße in mm

LKW Abmessungen

Bezeichnung	*Abmessungen L*	*In mm B*	*H*	*Ladefläche In qm*	*Volumen In cbm*	*Nutzlast ca. In KG*
3-Achs Sattelauflieger mit Schiebeplane	13600	2450	2500	33,32	83,3	24000
Motorwagen	7100	2450	2500	17,4	43,49	12400
Anhänger	7100	2450	2500	17,4	43,49	12400
Megatrailer	13600	2450	3000	33,32	99,96	24000
Jumbo Hängerzug	15400	2450	3000	37,73	113,19	14000
7,5t Lieferfahrzeug	6100	2450	2300	14,95	34,37	2500

3 EUR Paletten entsprechen 1,2 Lademeter